

Conference System TS - 1502

میکروفون کنفرانس مدل TS - 1502 صامع



- قابلیت تصویر برداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکل
- قابل اتصال به پروسوسور دیجیتال تصویر (HD VIDEO SWITCH) جهت نصب دوربین های HD
- امکان راه اندازی انواع دوربین های تصویر برداری (مولتی پروتکل)
- توان کنترل و سوئیچ کردن تصاویر ، ۶ دوربین و امکان کنترل و سوئیچ کردن بیشتر توسط دستگاه جانبی
- دارای اتصال ۴ خط و وصل کردن ۳۰ کنسول در هر خط (راه اندازی ۱۲۰ کنسول کنفرانس در مجموع)
- ارتباط تا ۵ مرکز کنترل به صورت سری تا ۶۰۰ میکروفون کنفرانس
- جذب صدای مطلوب توسط میکروفون پترن کاردیوئید
- بلندگوی داخلی با توان بخش صدای مطلوب و زاویه صدای باز
- قابلیت کنترل صدای ورودی AUX ، میزان جذب صدای میکروفون ، میزان بخش صدای بلندگوی داخلی و میزان تنظیم صدای خروجی بصورت دیجیتال
- دارای شفت میکروفون ۴۰ سانتی متری
- LED قرمز رنگ بر روی شفت بمنظور نمایش و روشن بودن میکروفون
- دارای کلید حق تقدم میکروفون ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
- دارای روش های کارکرد : Auto,Chairman,Free,Voice active
- قابلیت زمان بندی سخنرانی از ۱ ثانیه الی ۹۹۹ ثانیه
- امکان قطع کردن کنسول در صورت عدم صحبت سخنران از ۱ ثانیه الی ۹۹۹ ثانیه
- دارای Display جهت تنظیمات دستگاه
- قابلیت رکورد صوت با کیفیت بالا و فرمت WAV
- دارای Display جهت نمایش روشن بودن کنسول کنفرانس
- امکان ارتباط با دستگاه های اعلام خطر
- دارای دو خروجی هدفون برای هر یک از میکروفون ها
- دارای پورت سریال (RS-232) به منظور ارتباط با سایر دستگاه ها
- قابل نصب بر روی رک استاندارد ۱۹ اینچ



Conference System TS - 1502

میکروفون کنفرانس مدل TS - 1502 صامع



Technical Specifications	TS-1502 M	Technical Specifications	TS-1502 D	TS-1502 C
Power supply	AC 110V-220V/50Hz	Working Voltage	DC24V	DC24V
Recording connector	USB	Cable	8P-DIN Type cable	8P-DIN Type cable
video input	RCA×6	Capsule	Cardioid	Cardioid
Video output	RCA×6	Sensitivity	-46dBV/Pa	-46dBV/Pa
Frequency response	20HZ-20kHz	Frequency response	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
Input connector	DIN-8×4	Input impedance	2 K Ω	2 K Ω
Central controller connector	RS-232	Directional 0°/180°	>20dB (1KHz)	>20dB (1KHz)
Camera switch connector	RS-232	Equivalent noise	20dBA (SPL)	20dBA (SPL)
Computer connecting	USB×1/Rj45×1	SPL	12dB (THD<3%)	12dB (THD<3%)
S/N ratio	>96DBA	S/N ratio	>80dB	>80dB
T.H.D	<0.05%	T.H.D	<0.05%	<0.05%
Audio input	RCA×2 6.3mm×(alarm device)	Built-in speaker	8 Ω 2W	8 Ω 2W
Audio output	RCA×2 6.3mm XLR×1	Earphone volume	10mW	10mW
Rec out	RCA×2	Earphone jack	3.5mm×2	3.5mm×2
Weight	4.0kg	Weight	1.0kg	1.0kg
Color	black	Dimension	190×130×55mm	190×130×55mm
Dimension(L×W×H)	483×323×90mm	(L×W×H)	Mic Length :400mm	Mic Length :400mm
Installation	19 inch rack standard	Installation	Removable	Removable