

Conference System BD - 900

میکروفون کنفرانس مدل BD - 900 صامع

- دارای اتصال ۲ خط و ارتباط ۳۵ میکروفون در هر خط (راه اندازی ۷۰ میکروفون در مجموع)
- قابلیت اتصال به دستگاه افزایش دهنده تا ۱۴۰ میکروفون
- قابلیت انتخاب ۱، ۳ و ۶ میکروفون به صورت MANUAL و AUTO OFF
- قابلیت نصب تلفن کوپلر جهت ارتباط با خارج از سالن کنفرانس
- دو خروجی هدفون برای هر یک از میکروفون ها
- خروجی هدفون بر روی مرکز کنترل با ولوم مجزا
- خروجی REC OUT و ورودی LINE IN
- جذب صدای مطلوب توسط میکروفون پترن کاردیوئید
- LED قرمز رنگ بر روی شفت به منظور نمایش و روشن بودن میکروفون
- دارای کلید حق تقدم میکروفون ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
- بلندگوی داخلی با توان پخش صدای مطلوب و زاویه صدای باز
- قابل نصب بر روی رک استاندارد ۱۹ اینچ



Conference System BD - 900

میکروفون کنفرانس مدل BD - 900 صامع



Technical Specifications	BD-900 M	Technical Specifications	BD-900 C	BD-900 D
Power supply	110/220 V AC	Priority	Yes	No
Current consumption	450 mA	Power	DC 24 V	DC 24 V
Unit connecting interface	Round Din-8 (×2)	Current consumption	40mA	40mA
Tel coupler connector	Round Din-8 (×1)	connecting cable	ROUND 8P-DIN×2.1m	ROUND 8P-DIN×2.1m
Earphone output	6.3mm earphone jack(×1)	Microphone input	Super-cardioid condenser MIC	Super-cardioid condenser MIC
Frequency response	100Hz-12.5KHz	Sensitivity	-50dB/Pa	-50dB/Pa
S/N	70dB	Earphone output	3.5mm earphone jack(×2)	3.5mm earphone jack(×2)
Audio input	RCA (×2)	Built-in loudspeaker	2W	2W
Line output	RCA (×2)	Frequency response	100hz-10 kHz	100hz-10 kHz
Weight	3.55kg	S/N	65dB	65dB
Color	Black	Color	Gray	Gray
Dimension (L×W×H)	483×192.5×44mm	Weight	0.5Kg	0.5Kg
Installation	19inch rack standard	Dimension (L×W×H)	138×162×56 Mic length:400 mm	138×162×56 Mic length:400 mm
		Installation	Removable	Removable