

Conference System KM - 20
میکروفون کنفرانس مدل KM - 20 صامع

- قابلیت تصویر برداری اتوماتیک با دوربین مولتی پروتکل
- قابل اتصال به پروسور دیجیتال تصویر (HD VIDEO SWITCH) جهت نصب دوربین های HD
- امکان راه اندازی انواع دوربین های تصویر برداری (مولتی پروتکل)
- قابلیت پخش قرآن، سرود ملی و هرگونه فایل صوتی از طریق بلوتوث و SD CARD یا USB
- توان کنترل و سوئیچ کردن تصاویر، ۶ دوربین و امکان کنترل و سوئیچ کردن بیشتر توسط دستگاه جانبی
- جذب صدای مطلوب توسط میکروفون پترن کاردیوئید
- دارای شفت میکروفون ۴۰ سانتی متری
- LED قرمز رنگ بر روی شفت به منظور نمایش و روشن بودن میکروفون
- دارای اسپیکر بیضی با توان پخش صدای مطلوب و زاویه صدای باز
- دارای سیستم ضد نویز پیشرفته (آنتی نویز)
- دارای کلید حق تقدم میکروفون ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
- اتصال ۴ خط و ۳۰ کنسول کنفرانس به ازای هر خط (راه اندازی ۱۲۰ کنسول کنفرانس در مجموع)
- دارای روش های کارکرد: FIFO 1-3-6 / FREE
- دارای Display جهت تنظیمات دستگاه
- دارای Display جهت نمایش روشن بودن کنسول کنفرانس
- قابلیت رکورد صوت با کیفیت بالا و فرمت MP3
- ضبط و پخش صدا با بلوتوث و USB و SD CARD
- قابلیت کنترل صدای ورودی AUX، میزان جذب صدای میکروفون، میزان پخش صدای اسپیکر و میزان تنظیم صدای خروجی با ولوم کنترل مجزا
- خروجی هدفون و خروجی ضبط صدا با ولوم کنترل مجزا
- ولوم مجزا جهت کنترل حساسیت میکروفون و صدای بلندگوهای داخلی میکروفون
- ورودی یک میکروفون دینامیک یا بی سیم با ولوم مجزا
- رادیو دیجیتال همراه با قابلیت اتصال بلوتوث
- RESET میکروفون های شرکت کننده توسط منبع تغذیه
- کانکتور ارتباطی RS-۲۳۲ ۹ پین استاندارد
- قابل استفاده DESK TOP یا رک مونت



Conference System KM - 20
میکروفون کنفرانس مدل KM - 20 صامع

Technical Specifications	KM 20 M	Technical Specifications	KM 20 C	KM 20 D
Power supply	220 V AC	Priority	Yes	No
Current consumption	65 MA AC	Power supply	24 V DC	24 V DC
Units connecting interface	D-SUB connector DE-9	Current consumption	100 MA DC	100 MA DC
Head phone out put	6.3mm earphone jack	connecting cable	D_SUB connector	D_SUB connector
Frequency response	100hz~14 khz	Microphone input	Super cardioid condenser mic	Super cardioid condenser mic
S/N	Better than 70db	Sensitivity	Better than _50db/pa	Better than _50db/pa
Record input & output	Rack (x4)	Load speaker	10W	10W
Line output	6.3mm jack	Frequency response	100hz~12 khz	100hz~12 khz
Weight	5.0 kg	S/N	Better than 65db	Better than 65db
Color	Black	Color	Gray	Gray
Dimension (L×W×H)	433×280×95mm	Weight	1.0 kg	1.0 kg
Installation	Desktop or 19inch rack standard	Dimension (L×W×H)	200×140×67mm	200×140×67mm
Microphone input	6.3mm jack	Mic lenght	395mm	395mm
FM radio· mp3 Player· recorder	Yes	Installation	removable	removable